



PACK TPV TACTILE O-LINK

Un TPV robuste, un affichage intégré et périphériques associés



Voici le pack **O-Link**, le produit tout en un de la gamme SAGA.

Le TPV est construit à partir d'un processeur Intel® Celeron 4205U associé à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, il est muni d'un afficheur client 2 lignes intégré directement à la structure du TPV. Le pack contient également une imprimante ticket et un scanner filaire 2D.

Le TPV est proposé avec une mémoire 4Go et un stockage des données grâce à un disque dur msata SSD 128Go.

Le pack O-Link est constitué des éléments de base d'une station d'encaissement. La fixation VESA 75 du TPV permet de l'installer sur un mât pour gagner de l'espace comptoir.



LES + PRODUIT

- Fiabilité du Processeur Intel® Celeron 4205U
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Passage de cables facilité dans le pied à la fixation VESA75
- Afficheur client intégré au TPV par défaut

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	Intel Celeron 4205U Quad Core 1.8GHz (max 2.0 GHz)
Carte mère	Type industrielle 170*170
Mémoire	4Go SO-DIMM, 2400 MHz en standard DDR4- Max 8Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek HD Audio
Réseau	Carte réseau intégrée 10/100 1xRJ45 + 1 slot mini PCIExpress
Stockage	SSD M.2 128Go
Système d'exploitation	Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans
Afficheur client	Intégration d'une tête afficheur 2 lignes x 20 caractères, branchement interne carte mère en USB. Compatible ESC/POS et OPOS

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED, Ratio 4:3
Luminosité	350 cd/m2
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE

USB	6 Ports dont 4 ports 2.0 et 2 ports 3.0
Série	2 Port RS-232
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA, 1 port HDMI, 1 sortie 12V
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

INCLUS DANS LE PACK

Imprimante	Imprimante ticket thermique SGPR200II, 80 mm, 260 mm/sec, triple interface USB+RS-232 +LAN, câbles USB et série inclus
Papier	Papier Rouleau de papier thermique 80 mm.
Scanner	Douchette scanner filaire, 2D, connexion USB, câble 1.50 mètres + manuel de programmation simplifiée
Option	Licence Windows 10 Entry IOT Enterprise

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L.350 x P.220 x H. 310 (mm)
Fixation VESA	Fixation du pied au mur et possibilité de montage sur mât VESA75
Poids	3.8 kg
Alimentation TPV	Externe / 12V DC - 5A - 260V 50-60GHZ
Matériaux	Verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0C° / + 90C° sans condensation
Température de stockage	-40C° / + 75C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir


Link


AFFICHEUR 2 LIGNES INTÉGRÉ



IMPRIMANTE TICKETS SGPR200II



SCANNER 2D FILAIRE SGBS-320



Flashez ce code pour retrouver
toute l'actualité PERIMATIC